

Vibrasiyalı kipləşdirici



125(aliminium)

Model	125 (aliminium)
Güc	5.5 at gücü (HP)
Zərbə qüvvəsi	15 kN
Zərbə tezliyi	640-680 dəfə/dəq
Yanacaq çəninin tutumu	2 L
Çəkisi	81 kq
Ölçüləri	100 * 49 * 62 sm
Mühərrik	Honda/Dizel

Beton cilalama maşını



400 (daxili)

Model	400(daxili)
Mühərrikin dövr etmə sürəti	1450 dövr/dəq
Gərginlik	220V, 50HZ
Mühərrik gücü	4 kVt (KW)
Cilalama diskinin diametri	400 mm
Ölçülər	850 * 510 * 1190 mm
Xalis çəki	140 kq



Epoksid qazıyıcı bıçaqlar

Vərdənə



MAGROTECH
— SMART ENGINEERING SUPPLY —



450 S

Model	450S
Çəki	280kq
Su çəninin həcmi	3.6L
Yanacaq çəninin həcmi	12L
İşəsalma sürəti	0-4km/saat
İşəsalma rejimi	Əl ilə
Sürüş rejimi	Hidravlik
Yeriş növü	İrəli və ya geri
Polad baraban ölçüsü	426*600
Vibrasiya qüvvəsi	15KN
Həyəcanlanma qüvvəsi	70 HZ
Qalxma qabiliyyəti	25%
Motor	honda GX160/changfa 170F

sales@magrotech.com

(+994)552509500

www.magrotech.com

Vibroplite



MAGROTECH
— SMART ENGINEERING SUPPLY —



160

Model	160 (Reversiv Honda)
Çəki	160kq
Mühərrik	Benzin/dizel
Güc	5.5-6.5 at gücü
Yüksüz amplitud	30mm
Həyacanlanma qüvvəsi	15KN
Qablaşdırma ölçüsü	96*54*58 sm

Asfalt kəsmə maşını



MAGROTECH
— SMART ENGINEERING SUPPLY —



500

Model	500
Güc təminatı	Benzin/dizel
Kəsim dərinliyi	180 mm
Mişar diskinin ölçüsü	350-500mm
Ölçülər	940*570*960mm
Çəki	76 kq



Maşının
mişar diski
Diametr-500mm

Beton səth hamarlayıcı maşın



PTM-1000

Model	PTM-1000
Pər pərgarının (rotorun) diametri	960 mm
Güc sərifi	5.5 a.g. / 6.5 a.g. (HP)
Pərlərin fırlanma sürəti	70-150 / 3000 dövr/dəq
Ölçülər	1030 * 1030 * 820 mm
Çəki	95kq



Şassinin (altlığın) diametri bir metr, qalınlığı isə 2.75 millimetrdir.



1 metrə qədər olan maşınlar üçün uyğundur, qalınlığı 2.0 millimetrdir.

Armaturbükən maşın



RBM-50B

Model	RBM-50B
İş məhsuldarlığı	5-10 dövr/dəq
Bükmə diapazonu (Dövri profilli/naxışlı polad)	6-36 mm
Bükmə diapazonu (Hamar dairəvi polad)	6-40 mm
Mühərrik gücü	4 kVt (CNC panel ilə təchiz olunub)
Ölçülər	850 * 790 * 830 mm
Çəki	320kq

Armatürkəsən maşın



MAGROTECH
— SMART ENGINEERING SUPPLY —



RCM-60

Model	RCM-60
İş məhsuldarlığı	25 dövr/dəq
Kəsmə diapazonu (Dövri profilli/naxışlı polad)	6-36 mm
Kəsmə diapazonu (Hamar dairəvi polad)	6-40 mm
Mühərrik gücü	4 kVt (Dövlət Standartına uyğun)
Ölçülər	1500 * 560 * 920 mm
Çəki	450 kq
Gərginlik	380V (3 fazalı)

Məhlul çiləyici



MAGROTECH
— SMART ENGINEERING SUPPLY —



411

Model	411
Mühərrik gücü	4 kilovat, Üç fazlı 380V
Bunker tutumu	40 L
Maksimum şaquli məsafə (hündürlük)	10m
Maksimum üfüqi məsafə	20m
Xalis çəki	150 kq
Ölçülər	1600 * 450 * 850 mm

Cilalama maşını



380MM

Model	380MM
Gərginlik	220V, 50Hz
Malalama diskinin diametri	380 mm
Ölçülər (korpus)	440 * 430 * 280 mm
Çəki (Korpus)	7 kq
Ölçülər (dəstək)	83 * 15 * 17 sm
Çəki (Dəstək)	3 Kq



Zımpara
Sünger disk
Plastik disk
Dəmir disk